



Klapp Cera Autobrillante, es una combinación de ceras polietilénicas y polímeros acrílicos que otorgan al film un gran nivel de adherencia, autobrillo, resistencia al tránsito y excelente respuesta al abrillantado con máquinas de baja revolución.

Klapp Cera Autobrillante está diseñada para ser aplicada sobre pisos duros y flexibles aún en áreas de alto tránsito. Para la mantención se requiere lavado con Klapp Mantenedor y abrillantado.

Instrucciones de uso:

Remover toda la cera anterior con Klapp Removedor. Enjuagar y dejar secar. Aplicar 2 a 3 capas de cera dejando secar entre 30 y 45 minutos entre cada una de ellas.

Al cabo de 24 horas abrillantar con máquina de baja revolución (175 rpm)

Klapp Cera Autobrillante rinde 60 m² por litro.

Características Físico Químicas

Aspecto: líquido lechoso, variedades blanco, rojo, negro, olor leve amoniacal.

Peso específico (20°C): 0,99 - 1,01

pH producto puro (20°C): 7,0 - 8,0

Contenido de sólidos (%) 6,7 - 7,3

Brillo recién aplicado Bueno

Vencimiento: 2 años. (Ver etiqueta).

Incoloro Caja 4x5 Lt. Código K001

Rojo Caja 4x5 Lt. Código K002

Negro Caja 4x5 Lt. Código K006

NFPA

Salud	1
Inflamabilidad	0
Reactividad	0
Especiales	0

Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión dar a beber abundante agua. Si hay contacto con los ojos, piel o mucosas, enjuagar con abundante agua. Producto no peligroso. Consulte Hoja de Seguridad.