

Tapaporos. Protección antimanchas.

Propiedades:

Sella e impermeabiliza el pavimento, de forma duradera. Protege contra las manchas y la suciedad. Facilita la limpieza y el mantenimiento. Prepara el suelo para el abrillantado. Resistente al decapado.

Modo empleo:

USO MANUAL. Aplicar 50-70 gr/m² de producto sobre la superficie. Extender de forma homogénea mediante una mopa o aplicador de ceras. Dejar secar completamente (20-30 minutos), antes de pisar. Es conveniente aplicar 2 capas si el pavimento es muy poroso.



Formatos ventas:

606897
5 L

Propiedades físicas y químicas:

Estado físico: Líquido opaco
Color: Blanco
Olor: Característico
Densidad: 1,01+-0,01
pH:

pH
PURE
8

Acreditaciones:

Aplicaciones:


Indicado para:

Suelos. Piedra natural, aglomerados, pizarra, baldosa de terracota y similares.

Establecimientos:

Hoteles. Restaurantes. Oficinas. Centros comerciales. Salas públicas y auditorios. Centros sanitarios. Centros educativos. Instalaciones deportivas. En general, todo tipo de establecimientos gestionados con criterios de Higiene Profesional.

Dosis:



Suelo poroso



50-70 ml/m²

Composición cualitativa:

Tensioactivos. Polímeros. Plastificantes. Conservantes. Agua.

Registros:

Fabricado en U.E (España)

Información orientativa con fines comerciales. Atenerse a las indicaciones de la etiqueta y de la Ficha de Seguridad para el manejo y empleo del producto. Contactar con nuestro Departamento Técnico para resolver posibles dudas.